

TEKNISKE DATA

	PLB 300	PLB 450	PLB 600	
Standardtromler				
Bredde	300	450	600	mm
Dybde	0-100	0-150	0-150	mm
Tenner (betongtromler)	40 (50)	48 (68)	60 (84)	n.
Standardtromler				
Max bredde/dybde	200 x 130	400 x 150	400 x 170	mm
Max bredde/dybde	75 x 130	75 x 170	75 x 170	mm
Spesialtromler på forespørsel				
Bredde	55 - 300	75 - 450	75 - 600	mm
Max dybde	130	200	170	mm
Gjennomsnittlig fresehastighet ¹ (standardtromler 50% av dybden)	40 - 250	80 - 400	80 - 400	cm/min
Minste avstand fra støtteskinner	50 (25*)	60 (30*)	65 (30*)	mm
Adapterplatens pendlingsvinkel	135°	130°	120°	
Arbeidsvekt	250	580	940	kg
Oljebehov	40 - 75	65 - 140	90 - 200	l/min
Trykkbehov	300 - 140	300 - 140	300 - 140	BAR
Vekt bæremaskin	3 / 6	6 / 12	des.22	tonn

¹ Fresehastighet er avhengig av hardheten av materiale, fresedybde og tilgjengelig hydraulisk effekt.

* På forespørsel